Encoladora Manual En Caliente M-40A

Ver producto

1.842,00€

Encoladora Manual en Caliente M-40A para grosores máximos de encolado de 40mm y velocidad de 200 encolados por hora.

Añadir al carrito

Descripción

Encoladora Manual en Caliente M-40A
La nueva **Encoladora Manual en Caliente M-40A** da un paso en las operaciones de encolado de manera fácil, simple y rápida. El nuevo tipo de rodillo de la fresa está diseñado junto con el rodillo de cola juntos, eliminando el ruido excesivo de trabajo de la fresa. Es adecuado para su uso en la escuela, edificios de oficinas donde se necesitan condiciones silenciosas.
Descripción del producto
La encuadernadora térmicaYosan M-40A es una unidad de encuadernación térmica de alta capacidad que encuadernará sus libros utilizando un adhesivo EVA duradero con una tela de encuadernación de libros incrustada para una encuadernación segura. Esta unidad es capaz de encuadernar de 1 a 400 hojas y encuadernará 200 libros cada hora.

? Utiliza cubiertas de encuadernación térmica Cover Bind, con cola EVA
Encuadernación encolada (cola EVA): usos y ventajas
En este tipo de **encuadernación fresada se usa la cola convencional EVA**. Para ello, basta con unir las hojas en un taco, fresar el lomo, aplicar el pegamento y unirlo a la tapa. Se suele utilizar para el encuadernado de documentos simples y libros de tapa blanda. Entre sus principales ventajas destacan las siguientes:

Se trata de un tipo de encuadernación barata que ha hecho posible la producción masiva de libros (a un coste mucho menor) hizo posible que se democratizara el acceso a la lectura.
Se realiza de una manera mucho más rápida que otras encuadernaciones (cosido, espiral, tapa dura), por lo que en poco tiempo la producción está completa. Esto ayuda a reducir los plazos de entrega y los costes relacionados con estos plazos.
Se recomienda su uso en el encuadernado de libros sencillos, historietas, revistas de un grosor máximo de 40mm

Características Técnicas:

1-Tablilla de deslizamiento
2-Tablilla
3-Mango del conductor
4-Mango de accionamiento de la pinza de papel
5-Agujero de ajuste de la película de raspado
6-Placa de cubierta
7-Mango de accionamiento de la rueda de alimentación
8-Lámpara de control de temperatura
9-Lámpara de calentamiento
10-Luz de trabajo
11-Interruptor de encendido
12-Tanque de encolado y componentes de encolado
13-Placa de localización de la cubierta

14-Mango de encuadernación de la cubierta
15-Cubierta de la platina
16-La abrazadera de la cubierta
17-Localizador de la cubierta
18-Diagrama de operación
19-Localizador del ancho de la cubierta

Ventajas del producto
1-La encoladora manual produce el efecto de autómata completo
2-Paso de plegado del adhesivo en el lugar, operación simple
3-Función de fresado libre, sin polvo y sin ruido, adecuado para todo tipo de lugares
4-Pequeño volumen, no ocupa espacio, adecuado para lugares de espacio reducido como la oficina de la tienda gráfica
Especificaciones:

Modelo: M-40A
Material de encuadernación: cola caliente
Velocidad de encuadernación: 200 libros/hora
Aplicación al papel: 320mm
Espesor de la encuadernación máximo: 40mm
Voltaje: 110/220v
Tiempo de calentamiento: 20 min.
Consumo de energía: 1200W
Video Demostrativo de Uso: https://youtu.be/S3MK1kQbuOA
Otros productos similares a nuestra encoladora los puede encontar aqui:

SKU: 1014PBM40A
Categorías: Encolado/Colas, Encuadernación
Etiqueta: Encoladoras