

Encoladora Manual En Caliente M-40A

[Ver producto](#)

Encoladora Manual en Caliente M-40A para grosores máximos de encolado de 40mm y velocidad de 200 encolados por hora.

Precio: 1.842,00€

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Encoladora Manual en Caliente M-40A

La nueva **Encoladora Manual en Caliente M-40A** da un paso en las operaciones de encolado de manera fácil, simple y rápida. El nuevo tipo de rodillo de la fresa está diseñado junto con el rodillo de cola juntos, eliminando el ruido excesivo de trabajo de la fresa. Es adecuado para su uso en la escuela, edificios de oficinas donde se necesitan condiciones silenciosas.

Descripción del producto

La encuadernadora térmica Yosan M-40A es una unidad de encuadernación térmica de alta capacidad que encuadernará sus libros utilizando un adhesivo EVA duradero con una tela de encuadernación de libros incrustada para una encuadernación segura. Esta unidad es capaz de encuadernar de 1 a 400 hojas y encuadernará 200 libros cada hora.

? Utiliza cubiertas de encuadernación térmica Cover Bind, con cola EVA

Encuadernación encolada (cola EVA): usos y ventajas

En este tipo de **encuadernación fresada se usa la cola convencional EVA**. Para ello, basta con unir las hojas en un taco, fresar el lomo, aplicar el pegamento y unirlo a la tapa. Se suele utilizar para el encuadernado de documentos simples y libros de tapa blanda. Entre sus principales ventajas destacan las siguientes:

Se trata de un tipo de encuadernación barata que ha hecho posible la producción masiva de libros (a un coste mucho menor) hizo posible que se democratizara el acceso a la lectura.

Se realiza de una manera mucho más rápida que otras encuadernaciones (cosido, espiral, tapa dura), por lo que en poco tiempo la producción está completa. Esto ayuda a reducir los plazos de entrega y los costes relacionados con estos plazos.

Se recomienda su uso en el encuadernado de libros sencillos, historietas, revistas de un grosor máximo de 40mm

Características Técnicas:

- 1-Tablilla de deslizamiento
- 2-Tablilla
- 3-Mango del conductor
- 4-Mango de accionamiento de la pinza de papel
- 5-Agujero de ajuste de la película de raspado
- 6-Placa de cubierta
- 7-Mango de accionamiento de la rueda de alimentación
- 8-Lámpara de control de temperatura
- 9-Lámpara de calentamiento
- 10-Luz de trabajo
- 11-Interruptor de encendido
- 12-Tanque de encolado y componentes de encolado
- 13-Placa de localización de la cubierta

MerkaPrinter España

MerkaPrinter, la tienda online para la encuadernación, gran formato, plastificación e imprenta

- 14-Mango de encuadernación de la cubierta
- 15-Cubierta de la platina
- 16-La abrazadera de la cubierta
- 17-Localizador de la cubierta
- 18-Diagrama de operación
- 19-Localizador del ancho de la cubierta

Ventajas del producto

- 1-La encoladora manual produce el efecto de autómata completo
- 2-Paso de plegado del adhesivo en el lugar, operación simple
- 3-Función de fresado libre, sin polvo y sin ruido, adecuado para todo tipo de lugares
- 4-Pequeño volumen, no ocupa espacio, adecuado para lugares de espacio reducido como la oficina de la tienda gráfica

Especificaciones:

Modelo: M-40A

Material de encuadernación: cola caliente

Velocidad de encuadernación: 200 libros/hora

Aplicación al papel: 320mm

Espesor de la encuadernación máximo: 40mm

Voltaje: 110/220v

Tiempo de calentamiento: 20 min.

Consumo de energía: 1200W

Video Demostrativo de Uso: <https://youtu.be/S3MK1kQbuOA>

Otros productos similares a nuestra encoladora los puede encontrar [aquí](#):

SKU: 1014PBM40A

Categorías: [Encolado/Colas](#), [Encuadernación](#)

Etiqueta: [Encoladoras](#)